



SARL POZZO NUOVO	
10 rue Puits Neuf – 26200 Montélimar – FRANCE	
Tél. / fax : 04.75.53.23.95	Tél. mobile : 06.07.61.54.03
<a href="mailto:info@pozzonuovo.fr">info@pozzonuovo.fr</a>	<a href="http://www.pozzonuovo.fr">www.pozzonuovo.fr</a>

## FICHE PRODUIT – CHAUX EN PATE POZZO NUOVO

Fiche n° 4

Version 7

Mis à jour le 13/08/2007

### REFERENCES NORMATIVES

Chaux en pâte CL90-S EN 459-1  
CE 0333-CPD-33426

### APPELLATION

Nom commercial : Chaux naturelle en pâte POZZO NUOVO  
Synonymes : chaux en pâte, chaux grasse, chaux éteinte, chaux aérienne  
Nom chimique – formule : di-hydroxyde de calcium – Ca(OH)<sub>2</sub>

### CARACTERISTIQUES

Densité : 1350 (+ou- 150) kg/m<sup>3</sup>  
CaO+MgO > 90%  
MgO < 5%  
CO<sub>2</sub> < 4%

### DOMAINES D'APPLICATION

Travaux du bâtiment : mortiers, enduits, badigeons, peintures, patines, stucs et tadelakts.

### CONDITIONNEMENT

En seaux métalliques de 7kg, 15kg et 27kg équipés de couvercles à colliers amovibles.

### MANIPULATION / CONSERVATION / STOCKAGE

Pour une manipulation sans danger : éviter le contact avec toute partie du corps humain.  
Stocker de façon isolée, à l'abri du gel, loin des acides, sous une couche de 1cm d'eau minimum.  
Ne pas utiliser l'aluminium pour le transport ou le stockage.  
Dans des conditions de stockage correctes, ce produit n'est pas concerné par une date limite d'utilisation.  
Lors de l'extraction de la pâte de son contenant d'origine, utiliser de préférence un objet type « pelle à grain » en plastique afin d'éviter d'endommager le revêtement intérieur.

### PRECAUTION D'EMPLOI

Protection des mains : port de gants conformes à la réglementation en vigueur.  
Protection des yeux : port de lunettes de sécurité conformes à la réglementation en vigueur.  
Protection de la peau : port de vêtements adaptés recouvrant les parties du corps (chemises à manches longues et pantalons recouvrant les chaussures de sécurité étanches).



Xi - Irritant

Phrase de risque :  
**R 41** - risque de lésion oculaire grave

Phases de conseil :  
**S24** – éviter le contact avec la peau  
**S26** – en cas de contact avec les yeux, rincer tout de suite abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste  
**S37** – porter des gants appropriés  
**S39** – porter un appareil de protection des yeux

### ELIMINATION DES DECHETS

Il convient d'évacuer le produit mécaniquement, néanmoins, la chaux peut être évacuée dans les égouts avec un excès d'eau.