

Dégriseur Haute Performance

Nature et Harmonie®



Le Dégriseur Haute Performance Nature et Harmonie est un produit biodégradable et sans odeur, formulé pour raviver tous les types de bois grisailés (y compris les bois autoclavés). Il permet de retrouver, sans effort, la belle couleur d'origine du bois. Très facile d'application grâce à sa texture gélifiée pour une utilisation verticale ou horizontale, le Dégriseur Haute Performance éclaircit les bois sans les décolorer et supprime efficacement les traces de vieillissement du bois liées aux intempéries, à la pollution, à la rouille ainsi qu'aux moisissures. Nous recommandons d'appliquer un produit de finition pour conserver durablement ce bel aspect en utilisant notre Saturateur ou bien notre Lasure Anti-UV Haute Protection Incolore ou Teintée.

1. Propriétés

Dégriseur haute performance.

Convient pour tous les types de bois y compris les bois autoclavés.

Enlève le gris et éclaircit les bois sans les décolorer.

Permet de retrouver le bel aspect naturel du bois.

Formule gélifiée pour une utilisation verticale.

Formule écologique, sans solvant, sans COV et sans formaldéhyde.

Biodégradable.

Sans odeur.

2. Supports

Convient pour tous les types de bois y compris les bois autoclavés.

3. Application

Température d'application : **minimum 6°C**. Ne pas appliquer le produit en plein soleil ou sur bois très chaud.

Bien agiter avant emploi.

Le Dégriseur Haute Performance Nature et Harmonie étant un produit corrosif, il nécessite de porter des protections adaptées lors de son utilisation : **gants, lunettes de protection et vêtements adaptés**.

Appliquer généreusement le produit sur le bois à l'aide d'une brosse, d'un pinceau ou d'un rouleau. Il est possible de brosser légèrement le bois pour favoriser la pénétration du produit. Laisser le produit agir environ 10 minutes puis brosser le bois à l'aide d'une brosse en nylon. Rincer le support à grande eau car le produit reste actif tant qu'il est humide. Renouveler l'opération si nécessaire sur les bois très encrassés. Laisser le bois sécher à cœur avant l'utilisation d'un produit de protection : Saturateur ou Lasure Anti-UV Haute Protection Nature et Harmonie.

4. Matériel d'application

Brosse, spalter, pinceau ou rouleau à poils ras. Brosser le support à l'aide d'une brosse en nylon.

5. Dilution

Ne pas diluer

6. Nettoyage des outils

Nettoyer les outils à l'eau savonneuse immédiatement après utilisation.

7. Temps de séchage

Après le dégrisement, il conviendra de laisser sécher le bois à cœur avant d'appliquer l'une de nos finitions.

8. Rendement par couche

6 à 8 m² par litre. Rendement variable selon l'encrassement du support.

9. Conditionnement

1 L - 5 L - 25 L

10. Conservation

18 mois, à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine non ouvert, dans un endroit frais et sec **à l'abri du gel**.

11. Composition

Eau, acide oxalique, cellulose.

12. Précaution d'emploi

Bien que biodégradable, le Dégriseur Haute Performance Nature et Harmonie nécessite des précautions lors de son utilisation. H314 Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves. P102 Tenir hors de portée des enfants. P103 Lire l'étiquette avant utilisation. P264 Se laver soigneusement après manipulation. P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. P301 + P330 + P331 EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir. P303 + P361 + P353 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): enlever immédiatement les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/se doucher. P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer

avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Contient de l'acide oxalique (maximum 25%) - CAS: 144-62-7.



DANGER



Fabriqué en France

Edition Septembre 2020

Les renseignements donnés par la présente fiche technique ont pour objet d'informer notre clientèle des caractéristiques et propriétés de nos produits. Ces informations sont données de bonne foi et à titre indicatif. Il appartient à l'applicateur d'établir un descriptif précis de la nature et de l'état du fond ainsi que de respecter le processus de mis en œuvre, les normes et DTU en vigueur. L'évolution technique étant constante, veuillez vérifier avant toute mise en œuvre que la présente fiche technique n'a pas été modifiée par une édition plus récente.